

CCRDW-R

Krympeflak i forsterket utførelse

Varmkrymp krympeflak, forsterket med polyetylen fibre.
Lim og aluminiumsbelagt med fleksibel låsekanal i rustfritt stål.
Brukes til generell forsegling og beskyttelse. Beskyttelse av skadet kabel eller erstatning av ytterkappe.
Enkel installasjon på lange skjøter.

Egenskaper

- Forseglar og beskytter kabelskjøter
- Beskytter meget godt mot slag og slitasje
- Låsekanal i rustfritt stål sørger for permanent lukkesystem
- Enkel installasjon også over spenningsatte kabler
- Lengde 1 m, kan leveres i 1,5 m på forespørsel
- Kontinuerlig drifttemperatur: -15°C to 65°C
- Krympetemperatur: 120°C



El.nr	Benevnelse	Indre dia. før krymp mm	Indre dia. helt nedkrympet mm	Veggtykkelse nedkrympet mm	Standard lengde m	Anbefalt kabel dia. i mm
11 323 54	CCRDW-R 43/8	43	8	5	1	35-12
11 323 55	CCRDW-R 75/15	75	15	5	1	50-25
11 323 56	CCRDW-R 105/30	105	30	5	1	70-35
11 323 57	CCRDW-R 137/34	137	34	5	1	85-40
11 323 58	CCRDW-R 200/48	200	48	5	1	125-55
11 323 59	CCRDW-R 240/65	240	65	5	1	155-75